

# katettu vaunu XL+

# käyttöohjeet

omamassa 500 kg	kokonaismassa 1500 kg	lavan mitat (P/L/K) 428 / 200 / 175 cm
kantavuus 1000 kg	jarrut kyllä	kokonaismitat (P/L) 595 / 252 cm



## Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytkimen kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käänä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

## Kuormaaminen

1. Pidä perävaunu autoon kytkettynä kippaamisen välttämiseksi.
2. Vapauta takaoven salvat ja nosta ovi ylös.
3. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalennejä hyödyntäen.
4. Käänä takaovi kiinni ja lukitse se huolellisesti kiinnityssalvoilla.

Jos käytät kippaavaa lavaa, toimi seuraavalla tavalla:

1. Vapauta takaoven salvat ja nosta ovi ylös.
2. Avaa lavan edessä ulkopuolella olevat kippaavan rungon lukitussalvat.
3. Laske lava maahan asti veiviä pyörittämällä.